

NLS-MT30H

工业级测温数据终端

- ◆ 卓越性能
- ◆ 高效测温
- ◆ 人体工学设计
- ◆ 深度定制的安卓系统
- ◆ 高性能识读引擎
- ◆ 杰出的续航能力
- ◆ 支持二次开发



产品特点：

■ 卓越性能

配备四核高性能处理器，安卓 8.1 系统，同时具备高性能双频 Wi-Fi，支持 AC 协议，支持 BT5.0，能抵抗 1.2 米跌落。

■ 人体工学设计

产品设计符合人体工学，握感舒适，按键设计合理，能有效避免误触。

■ 高性能识读引擎

采用新大陆自动识别公司自主研发的高性能识读引擎，可以轻松应对各类，不同品质的条码。轻松扫码，效率加倍。

■ 高效测温

采用高速、高精度测温模块，满足快速，大规模的人群测温需求。

■ 深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能，解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

■ 杰出的续航能力

3300mAh 超大容量电池，满足 10 小时不间断工作。

应用场景：

医疗场所，防疫检疫，流动人口管理

NLS-MT30H

无线数据终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	高性能四核处理器，主频 1.8GHz	
	操作系统	Android 8.1	
	存储	1 GB RAM, 8 GB ROM	
	接口	底部 USB Type-C	
物理参数	尺寸 (mm)	158(W)×59(D)×23(H)	
	重量	170 克 (含电池)	
	显示屏	2.8" (分辨率 320*240) 电容式触摸屏	
	键盘	24 键实体键盘	
	指示	振动器、扬声器和多色 LED	
	摄像头	800 万像素 AF, 闪光灯	
	电池	主电池 3.8V, 3300mAh, 不可拆卸	
	定位	GPS/A-GPS/北斗	
	电源适配器	支持快充	
	卡槽	SIM*1	
环境参数	工作温度	-20℃~+50℃	
	储存温度	-30℃~+60℃	
	相对湿度	5%~95% (无凝结)	
	静电防护	±12kV (空气放电), ±8kV (直接放电)	
	跌落高度	1.2 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)	
识读模式	2D Barcode CMOS (≥ 5 mil)	Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码	
测温	人体模式	红外非接触式, 精度±0.2℃, 测温时间<1s, 测温距离 0-6cm	
测距	选配	红外测距模块, 用于配合高精度测温距离补偿	
NFC	13.56MHz	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693	
媒体		麦克风*1, 扬声器*1	
无线通讯	Wi-Fi	Bands	支持 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G 双频
	网络制式		GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE: B1/B2/B3/B5 /B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
		4G 全网通	
	蓝牙		BT5.0 BLE
可选配件	快充电源适配器、数据线、手绳		

规格如有更改, 恕不另行通知

版 次: 2021/2/23 V1.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: marketing@nlscan.com
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆

